



Außenstrahler SHL 062 an Silofassade bei Tag ...

# AUSSENSTRAHLER



## SHL 062

Die rechteckige Ausführung mit über 100.000 Stunden Lebensdauer ist prädestiniert für den Dauerbetrieb. Die hohe Lumenstärke der Strahler macht die Nacht zum Tag auf Ladehöfen, Parkplätzen, in Schleusen und Wandschluchten. Verschiedene Befestigungsarten möglich.



## SHL 030

Die kompakte quadratische Bauform ist vielseitig einsetzbar und besonders geeignet für preisbewusste Planer, die eine leistungsfähige Lösung suchen. Ideal auch zur punktuellen Beleuchtung von

## HIGHLIGHTS

- Lebensdauer L80/B10 > 100.000h
- Leistungsstarker Strahler für raue Umgebungen
- Neueste TX-LED-Module
- Beschlagfrei durch Druckausgleichsmembran
- Stufenlos bis zu 90° neigbar



... und bei Nacht: der Ladehof der Brauerei ist taghell ausgeleuchtet

## Merkmale der SHL Serie im Überblick

### LED-Technologie

- Modernste Marken-LED's
- Neueste TX-LED-Module
- Verschiedene Lichtfarben erhältlich (4000, 5000, 5700, 6500K)
- Sehr gute Farbwiedergabe, in Ra>75 und Ra>85 erhältlich
- Blendfrei durch große Leuchtfläche
- Effizienzklasse bis zu 155lm/W

### Lebensdauer

- L80/B10 > 100.000h

### Lichttechnik

- Geschlossenes optisches System - keine Verschmutzung der LEDs
- Beschlagfrei durch Druckausgleichsmembran
- Optimale Lichtdurchlässigkeit und Lichtverteilung
- Integriertes AS LED Lighting Thermomanagement
- Abstrahlwinkel 120°

### Design

- Robustes Industrie Design
- Leuchtenglas aus widerstandfähigem und altersbeständigem PMMA (Acryl)
- Kleine Bauform
- Hochwertige Ausführung aus Aluminium gepulvert (RAL 9006)

### Technische Daten

- Umgebungstemperatur -30°C bis +60°C
- Schutzart: IP65
- Anzahl LED-Module Bauform 030: 6
- Anzahl LED-Module Bauform 062: 16 und 18
- Übertemperaturschutz – Leerlaufschutz – Überlastschutz
- Halogenfrei verdrahtet
- Geeignet für Anschluss an Zentralbatterie gemäß EN 50172
- Notlichttauglich gemäß EN 60598-2-22

### Montage

- Einfache Installation durch eingebautes Anschlusskabel
- Mit Befestigungsbügel (im Lieferumfang enthalten)
- Stufenlos bis 90° neigbar

### Lieferumfang

- Anschlussfertige Leuchte mit 1m Anschlusskabel, offenes Ende

